

Kozijnmerk _____

KLEUR

HOOFDSPONNING

Aantal getekend: _____ gespiegeld: _____

Basic Black

D = 67 72



KVT-3 VAKS

LINKERNEUT

A = 67 90

TUSSENNEUT

A = 67 90


TUSSENNEUT

A = 67 90


RECHTERNEUT

A = 67 90

totaalmaat



Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning




Wisselspanning

G = 17
H = 57
I = 6
J = 6

Draaikiepspanning

G = 29
K = 25
L = 20



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X = _____ Type codering _____

Maat Y = _____

Brandwerendheid

Standaard 30 minuten



D = Deur (-)
K = Kaderdeur (-)
G = Glas (glaslat: 20x30)
P = Paneel (-)
GP = GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wisselspanning:

D = Deur (-)
K = Kaderdeur (-)
G = Glas (glaslat: 17x17)
P = Paneel (-)
GP = GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiepspanning:
(-)

D K G P GP
vakvulling

wisselspanning

draaikiepspanning

VAK 1

D K G P GP
vakvulling

wisselspanning

draaikiepspanning

VAK 2

D K G P GP
vakvulling

wisselspanning

draaikiepspanning

VAK 3