

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA AFSTRIJKMIDDEL
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA AFSTRIJKMIDDEL**

Code: IVA0001245

Gebruik: Ivana Afstrijkmiddel wordt gebruikt voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana Afstrijkmiddel wordt gebruikt voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen, uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, polyurethanen en MS-polymeerkitten). Het is gemakkelijk te gebruiken, versnelt de uitharding van de kit en elimineert vetresten en andere sporen van verontreinigingen. Verpakt in een sprayfles van 1l.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar: Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, polyurethanen en MS-poly-meerkitten) .

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C tot + 35 °C

Verbruik: Aanbrengmethode:
- Vernevel het product op de voeg
- Bevochtig een vinger of spatel met het product
- Strijk de voeg glad met de vinger of de spatel
Na voldoende velvorming van de kit het afstrijkmiddel met zuiver water wegspoelen. Afstrijkmiddel niet op de siliconenvoeg of bekleding laten indrogen. De uitgedroogde restanten kunnen optische aantasting van de bovenlaag van de siliconen en de aanliggende materialen veroorzaken. Dit kan ook de hechting van verf op overschilderbare kit negatief beïnvloeden.

Houdbaarheid: 1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats.
Bij temperaturen tussen + 5 °C tot + 25 °C

Basis: Water met specifieke detergents

Consistentie: Dunvloeibaar

Uithardingssysteem : Versneld de uitharding van de kit

Ontvlambaarheid: Niet-ontvlambaar

Dichtheid 1,00 g/ml

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA AFSTRIJKMIDDEL
Blad: 2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Na voldoende velvorming van de kit het afstrijmiddel met zuiver water wegspoelen. Afstrijmiddel niet op de siliconenvoeg of bekleding laten indrogen. De uitgedroogde restanten kunnen optische aantasting van de bovenlaag van de siliconen en de aanliggende materialen veroorzaken. Dit kan ook de hechting van verf op overschilderbare kit negatief beïnvloeden. Het product is licht alkalisch en bevat tensio-actieve anionogene en niet ionogene bestanddelen. Het product bevat geen solventen en geeft daardoor geen aantasting op de meest gebruikelijke ondergronden. Een voorafgaande test is steeds aan te raden. In volle zon is het gebruik van Ivana Afstrijmiddel ten zeerste te mijden, het indrogen van het afstrijmiddel gebeurt in deze omstandigheden zeer snel. Op beglazing oa geeft dit snel matte strepen die enkel met speciale reinigers te verwijderen zijn.

5. Voorbehandeling.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Voorbehandeling op poreuze ondergronden bij voorkeur voorstrijken. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.
WWW.IVANA.COM