



Technische vloeistoffen - Mineraal

Eurol Handy Oil

smeermiddel voor algemeen huishoudelijk gebruik

Omschrijving

Eurol Handy Oil is een mineraal smeermiddel met additieven tegen corrosie.

Eurol Handy Oil is ontwikkeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen, zoals het smeren van scharnieren of gereedschappen.

Door de handige verpakking is Eurol Handy Oil gemakkelijk te doseren op de te smeren oppervlakken of smeerpunten.

Prestatieniveau

- DIN 51524/2 (HLP)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 126
- Sperry Vickers I-286-S
- AFNOR NF E 48-603 HM
- AFNOR NF E 48-603 HL
- DIN 51524/1 (HL)

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtgeel	
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	22.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	4.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	103	ASTM D 2270
Vlampunt	203 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E127210
Versie 2.1, 11-02-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.