



Eurol Demoulding Oil

Omschrijving

Eurol Demoulding olie is nitrietvrij en wordt toegepast voor het lossen van houten bekistingen. Het kan aangebracht worden d.m.v. rollen, kwasten of nevelen.

Eurol Demoulding olie wordt puur toegepast. In verband met de stabiliteit van het product dient het binnen een jaar gebruikt te worden.

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruinachtig	
Dichtheid bij 20°C	0.903 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	49.2 cSt	ASTM D 445
Vlampunt	100 °C	ASTM D 93

Artikelnummer E401470
Versie 1.1, 22-09-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.