

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA MARKEERVERF 360°
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA MARKEERVERF 360°**

Code: IVA001147 tot en met IVA001154

Gebruik: Ivana markeerverf 360° is een zeer goed zichtbare markeringsverf.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana markeerverf 360° is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw, toepasbaar om te markeren waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Door speciale spuitkop ook uitstekend geschikt om mee te 'schrijven'. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen en weersbestendig. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc. Verpakt in spuitbus 500ml.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Multifunctioneel toepasbaar in de bouw, bijvoorbeeld om boorgaten te markeren maar ook uitstekend om mee te schrijven.
Gebruik:	Alle gebruikelijke bouwondergronden: metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc.
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 15 °C tot + 25 °C
Temperatuurbestendigheid:	Tot + 110 °C.
Productkenmerk:	Sneldrogend, 360° ventiel (in alle richtingen te gebruiken), fluorescerend, ergonomische kap, uitstekende hechting.
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plek.
Basis:	Acrylaathars
Kleur:	Diverse kleuren (fluor)
VOS-gehalte:	Circa 87% m/m
Vaste stof-gehalte:	Circa 13% m/m
Verbruik:	1 tot 2 m ² per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing
Droogtijd:	Bij 23 °C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave:
Handelsnaam:
Blad:

24 APRIL 2013
IVANA MARKEERVERF 360°
2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Door het speciale ventiel is de bus in alle spuitposities te gebruiken.

5. Gebruiksaanwijzing.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

WWW.IVANA.COM