

# TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA VLEKKENCOATING  
Blad: 1 van 2



U

## 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA VLEKKENCOATING**

Code: 50045

Gebruik: Speciaal bedoeld voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.  
Jagtlustkade 10a  
2171 AG Sassenheim  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 252 220940  
Fax: +31 (0) 252 220394  
E - mail: [info@ivana.com](mailto:info@ivana.com)  
Website: [www.ivana.com](http://www.ivana.com)

## 2. Beschrijving.

Sneldrogend isoleermiddel, speciaal bedoeld voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken in de ondergrond als vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet, nicotine, teer en lijmresten. Droogt wit op en is schrobvast. Voor binnen en buiten. Verpakt in spuitbus 500ml.

## 3. Eigenschappen.

Toepasbaar: Eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken als vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet en lijmresten.

Gebruik: Alle gebruikelijke bouwondergronden als: beton, cement, hout, stucwerk en gipswanden. Ook te gebruiken als onderlaag van muurverven.

Verwerkingstemperatuur: minimaal +15 °C tot +25 °C

Productkenmerk: Zeer sterk isolerend, sneldrogend, hoge dekkraft, uitstekende hechting, schrobvast, uitermate geschikt als onderlaag muurverven en niet vergelend

Houdbaarheid: 12 maanden ongeopend op een koele, droge en vorstvrije plek.

Basis: Acrylaat

Kleur: Wit (mat)

VOS-gehalte: Circa 65% m/m

Vaste stof-gehalte: Circa 35 m/m

Geur: Karakteristiek

Verbruik: 1 tot 2 m<sup>2</sup> (afhankelijk van object en verwerkingsmethode)

Droogtijd: Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%  
Kleefvrij na 5 tot 10 minuten  
Overspuitbaar na 30 minuten  
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA VLEKKENCOATING  
Blad: 2 van 2



### 4. Applicatiegegevens.

Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

### 5. Gebruiksaanwijzing.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden.

### 6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.  
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

[WWW.IVANA.COM](http://WWW.IVANA.COM)