

# TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA SILICONENSPRAY  
Blad: 1 van 2



## 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA SILICONENSPRAY**

Code: 42060

Gebruik: Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en rubber.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.  
Jagtlustkade 10a  
2171 AG Sassenheim  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 252 220940  
Fax: +31 (0) 252 220394  
E - mail: [info@ivana.com](mailto:info@ivana.com)  
Website: [www.ivana.com](http://www.ivana.com)

## 2. Beschrijving.

Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en rubber. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. Ivana Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 200°C. Verpakt in spuitbus 400ml.

## 3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van rubberonderdelen, voorkomt piepen en kraken van kunststofonderdelen.
Gebruik:	Piepende kunststof onderdelen, deurrubber, dashboards, schuifdeuren, zaagbladen, bumpers, zonnedaken, hulpmiddel voor lossen van mallen.
Verwerkingstemperatuur:	- 5 °C tot + 30 °C
Temperatuurbestendigheid:	- 50 °C tot + 200 °C.
Productkenmerken:	Uitstekende hechting, waterafstotend, voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber, voorkomt piepen en kraken van onderdelen van kunststof, uitstekende mechanische en thermische stabiliteit, bestand tegen weersinvloeden, bestand tegen zwakke zuren en basen, gericht spuitbeeld
Basis:	Polydimethylsiloxaan
Viscositeit:	1.000 cSt
Vos-gehalte:	Circa 92% w/w
Kleur:	Transparant
Geur:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20 °C:	0,95 gr/ml
Dampdruk bij 20 °C:	3 tot 4 bar
pH-waarde:	Neutraal

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA SILICONENSPRAY  
Blad: 2 van 2



### 4. Voorbehandeling.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden. Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen.  
De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).

### 5. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.  
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

[WWW.IVANA.COM](http://WWW.IVANA.COM)